



## TS Dura TURF

### サッカー人工芝、菱形のフィラメント

高品質の繊維を用いたサッカー人工芝は、数年にわたり使用されることを見越して作られました。激しいスポーツによる摩擦にも耐えうる適性検査を実施します。選手のパフォーマンス性の向上に欠かせない抗UV性能を備えており、FIFA LABORATORY TESTに合格した芝フィラメントは、FIFA Quality & Quality PROにも準拠しています。

- ✓ 芝高: 40-60mm
- ✓ 密度: 7000-12000
- ✓ 特性:
- ✓ FIFA 1 & 2 star: TS SUPER SURFACE 5 D2 & 16
- ✓ IRB 試験済: TS SUPER SURFACE 14
- ✓ Lisport :80000 回

お問い合わせ

## 仕様 (TS DURA TURF 60A1)

### 芝系の特徴

製品名	TS DURA 60A1
パイル高さ	60mm
マットの総パイル高さ	63mm
糸の形状	菱形
素材	PE
パイルDtex	12000
糸の数量	6pcs
パイル幅	1.2mm
パイル太さ	280µm
色	フィールドグリーン、 オリーブグリーンなど

### 密度

ゲージ	5/8"
ステッチ数	140 ステッチ/m
密度	8820 ステッチ/m <sup>2</sup>

### ジオテキスタイルファブリックの特徴

素材	PP 複合材 + LENO 布地
色	ブラック
重量	285 g/m <sup>2</sup>

### 人工芝敷設のための充填

安定化充填材: 珪砂 素材等級: 丸型0.315 - 1.0mm 重量: 25-30 kg/m <sup>2</sup>	性能充填材: ゴム粒体 素材等級: 角型1.25 - 4.0mm 重量: 16 kg/m <sup>2</sup>
---	---

### 裏面の特徴

コーティング	SBR ラテックス
裏面に接着剤で重しを貼付け(乾燥後)	1000 g/m <sup>2</sup>
総重量	2662 g/m <sup>2</sup>

### 芝の特徴

ロール巻幅	2m, 3.85m, 4m, 5m
ロール長さ	ご要望に応じる
タフトロック	≥40N
透水性	60L/min/m <sup>2</sup>
水抜き穴	10cm

PDFダウンロード

## 導入事例



2019年ロシア・ノギンスク  
のスタジアムフィールドに人工芝を敷設



2015年ニュージーランド  
のスポーツフィールドに人工芝を敷設

当社Taishan Artificial Turf Industryは、Taishan Sports Industry Groupの完全子会社として経営統合しており、スポーツ人工芝、景観およびレジャー用人工芝、マイナスイオン人工芝など高性能人工芝の研究開発、製造、販売をワンストップで提供いたします。人工芝専門メーカーとして中国初のFIFA・FIFHをダブルで認証取得しました。高性能人工芝製造のため先進設備を導入した新工場建設に、3億8千万円の多額の資金を投入するに至りました。56,000平方メートルのハイエンドパイプラインを含む新工場の総面積は113,330平方メートルを誇ります。

## 関連製品



## TaiShan

Taishanは運動場用人工芝、レジャーガーデン人工芝、多機能人工芝などの合成芝の研究開発、製造、販売に取り組み、総合的な解決策を提供する大手企業です。

## Leling Taishan Artificial Turf Industry Co.,Ltd.

No 8 Tiyuguan Road, District Dongcheng, Beijing, China

+86-10-84988748

+86-10-84985396

grass@taishansports.com

