



TS Ultar turf

サッカー人工芝、C型フィラメント

自然な見た目のサッカー人工芝は、環境にやさしい素材を使用し弾力性に富んでいます。

- ✓ Dtex: 12000/6F & 8800/4F
- ✓ 形状: "C"型
- ✓ 芝高: 40-60mm
- ✓ 密度: 7000-12000
- ✓ 特性:
- ✓ FIFA 2 star: TS SUPER SURFACE 6 & 9
- ✓ ベストスタンディング性能

お問い合わせ

仕様 (例: TS ULTRA TURF 50A)

芝系の特徴

| | |
|------------|-------------------------------|
| 製品名 | TS ULTRA 50A |
| パイル高さ | 50 |
| マットの総パイル高さ | 52 |
| 糸の形状 | C型ブレード |
| 素材 | PE |
| パイルDtex | 12000 |
| 糸の数量 | 6pcs |
| パイル幅 | 1.2mm |
| パイル太さ | 250µm |
| 色 | イエローグリーン、フィールドグリーン、エメラルドグリーン等 |

密度

| | |
|--------|---------------------------|
| ゲージ | 5/8" |
| ストレッチ数 | 140 ストレッチ/m |
| 密度 | 8820 ストレッチ/m ² |

ジオテキスタイルファブリックの特徴

| | |
|----|----------------------|
| 素材 | PP 複合材 + LENO 布地 |
| 色 | ブラック |
| 重量 | 265 g/m ² |

人工芝敷設のための充填

| | |
|---|---|
| 安定化充填材: 珪砂 素材等級丸型 0.2 - 1.0mm 重量: 25-30 kg/m ² | 性能充填材: ゴム粒体 素材等級: 角型1.25 - 4.0mm 重量: 16 kg/m ² |
|---|---|

裏面の特徴

| | |
|--------------------|-----------------------|
| コーティング | SBR ラテックス |
| 裏面に接着剤で重しを貼付け(乾燥後) | 1000 g/m ² |
| 総重量 | 2467 g/m ² |

芝の特徴

| | |
|--------|------------------------|
| ロール巻幅 | 2m, 4m, 5m |
| ロール長さ | ご要望に応じる |
| タフトロック | ≥35N |
| 透水性 | 60L/min/m ² |
| 水抜き穴 | 10cm |

PDFダウンロード

導入事例



2021年ロシアのスポーツフィールドに人工芝を敷設

当社Taishan Artificial Turf Industryは、Taishan Sports Industry Groupの完全子会社として経営統合しており、スポーツ人工芝、景観およびレジャー用人工芝、マイナスイオン人工芝など高性能人工芝の研究開発、製造、販売をワンストップで提供いたします。人工芝専門メーカーとして中国初のFIFA・FIHをダブルで認証取得しました。高性能人工芝製造のため先進設備を導入した新工場建設に、3億8千万円の多額の資金を投入するに至りました。56,000平方メートルのハイエンドパイプラインを含む新工場の総面積は113,330平方メートルを誇ります。

関連製品



TS スーパーターフ

TSコンケラー

TSグローバルターフ

TSマスター

TS マックスターフ

TS デュラターフ

TaiShan

Taishanは運動場用人工芝、レジャーガーデン人工芝、多機能人工芝などの合成芝の研究開発、製造、販売に取り組み、総合的な解決策を提供する大手企業です。

Leling Taishan Artificial Turf Industry Co.,Ltd.

No 8 Tiyuguan Road, District Dongcheng, Beijing, China

+86-10-84988748

+86-10-84985396

grass@taishansports.com

