



## ラグビー人工芝

Taishanはラグビーフィールドターフ製造には、これまでの人工芝技術が終に花開いた結果といえます。ワールドラグビー公認テスト機関の検査を通過し承認を得ることができました。柔軟性、耐久性のほかラグビー用ターフに必要な高い品質であることが条件です。ラグビーの激しいプレーのタックルや転倒、スライディングからプレーヤーを護り、頭部外傷や捻挫の低減予防につながります。当社R&D部門の何千回もの耐久性に関わる検査を通過した製品です。安全性と耐久性を保証しています。

- ✓ 色: バイカラー
- ✓ 芝高: 65mm
- ✓ バッキング: Latex
- ✓ 品質保証: 8-10年
- ✓ 納期: 約7-15日

お問い合わせ

### 仕様 (例: パイル高さ60mm)

#### 芝系の特徴

パイル高さ	60mm
マットの総パイル高さ	63mm
糸の形状	菱形
素材	PE
パイルDtex	12000
糸の数量	6pcs
パイル幅	1.2mm
パイル太さ	280µm
色	フィールドグリーン+イエローグリーン

#### 密度

ゲージ	5/8"
ステッチ数	140 ステッチ/m
密度	8820 ステッチ/m <sup>2</sup>

#### ジオテキスタイルファブリックの特徴

素材	PP複合材+LENO布地
色	ブラック
重量	285 g/m <sup>2</sup>

#### 人工芝敷設のための充填

安定化充填材: 珪砂 素材等級: 丸型0.315 - 1.0mm 重量: 25-30 kg/m <sup>2</sup>	性能充填材: ゴム粒体 素材等級: 角型1.25 - 4.0mm 重量: 16 kg/m <sup>2</sup>
--	---

#### 裏面の特徴

コーティング	SBR ラテックス
裏面に接着剤で重しを貼付け (乾燥後)	1000 g/m <sup>2</sup>
総重量	2662 g/m <sup>2</sup>

#### 芝の特徴

ロール巻幅	2m, 3.85m, 4m, 5m
ロール長さ	ご要望に応じる
クワトロック	≥40N
透水性	60L/min/m <sup>2</sup>
水抜き穴	10cm

PDFダウンロード

## 特徴

- スピン、ダイヤモンド、長方形の形状から選択可能
- Taishan人工芝は8年-12年の品質保証がつかます。FIFA、WR認証の人工芝は高機能、高品質を示しており、世界中の顧客から高い信頼を寄せられています。場所や天候に関係なくスポーツを楽しんでいただくことができます。
- Taishanラグビーフィールドターフは中国国家スポーツ用品品質監督検査センター、PONY、ISAの検査を通過しています。IRB認証については進行中です。

## 導入事例



当社Taishan Artificial Turf Industryは、Taishan Sports Industry Groupの完全子会社として経営統合しており、スポーツ人工芝、景観およびレジャー用人工芝、マイナスイオン人工芝など高性能人工芝の研究開発、製造、販売をワンストップで提供いたします。人工芝専門メーカーとして中国初のFIFA・FIHをダブルで認証取得しました。高性能人工芝製造のため先進設備を導入した新工場建設に、3億8千万円の多額の資金を投入するに至りました。56,000平方メートルのハイエンドパイプラインを含む新工場の総面積は113,330平方メートルを誇ります。

## 関連製品



## TaiShan

Taishanは運動場用人工芝、レジャーガーデン人工芝、多機能人工芝などの合成芝の研究開発、製造、販売に取り組み、総合的な解決策を提供する大手企業です。

### Leling Taishan Artificial Turf Industry Co.,Ltd.

No 8 Tiyuquan Road, District Dongcheng, Beijing, China

+86-10-84988748

+86-10-84985396

grass@taishansports.com

